

Add-On HUB-RT100

ANWENDUNG

- Fortschreiben der Uhrzeit auch bei stromlosem Gerät
- Einfach nachrüstbar für die Gateways HUB-GM100, HUB-GM200 und HUB-GM400

HUB-RT100 sorgt dafür, dass die Uhrzeit des Betriebssystems SIINEOS auch im Falle eines Stromausfalls weiter läuft. Damit kann eine stets korrekte Systemzeit gewährleistet werden, was insbesondere an Standorten mit häufigen Störungen der Elektrizitätsversorgung vorteilhaft ist.

HUB-RT100 wird an die Schnittstellen „USB1“ oder „USB2“ Ihres in.hub-Gateways angesteckt und muss nicht eingerichtet werden. Die Echtzeituhr ist sofort einsatzbereit.

Die Laufzeit des HUB-RT100 ist individuell abhängig von den Umgebungsbedingungen.



Bereich

Spezifikationen

Steckertyp	USB 2.0 Typ A
Übertragungsgeschwindigkeit	Max. 400 Kbit/s
Betriebsspannung Betriebsstrom	4,75 ~ 5,25 V ~ 61 mA
Temperaturbereich	Lagerung: -40 °C bis 85 °C Betrieb: 0 °C bis 50 °C
Relative Luftfeuchte	Lagerung: 10 bis 95 % RH nicht kondensierend Betrieb: 20 bis 90 % RH nicht kondensierend
Maße Gewicht	65 mm (bzw. 77,2 mm für Gehäuse und Stecker) x 30 mm x 15,5 mm 25 g
Konformität	RoHS (Richtlinie 2011/65/EU)